



Oil Delivery P14

Inwendig:	NBR	Innen:	NBR	Inside:	NBR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	NBR/PVC	Aussen:	NBR/PVC	Outside:	NBR/PVC
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black

Olie en benzineslang inwendig glad, uitwendig glad doekafdruk

- geschikt voor koolwaterstoffen t/m 50% aromaten
- niet geschikt voor biodiesel
- Polyesterkoordinlagen en a/s wire
- zeer flexibel

Öl-und Benzinschlauch dorngefertigt

- NBR Seele geeignet für Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- nicht geeignet für Bio Diesel
- Polyesterordeinlagen mit Kupferlitze
- hochflexibel

Oil and Petrol hose mandrel built

- NBR tube suitable for hydrocarbons up to 50% aromatic contents
- not suitable for bio diesel
- polyester cord plies
- oil resistant cover
- highly flexible

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
10OCO0019000	19.0	28.0	190		750
10OCO0025000	25.0	35.0	250		900
10OCO0032000	32.0	42.0	320		1050
10OCO0038000	38.0	51.0	380		1210
10OCO0045000	45.0	57.0	450		1560
10OCO0050000	51.0	63.0	510		1730
10OCO0063000	63.0	76.0	630		2180
10OCO0076000	76.0	90.0	760		2800
10OCO0100000	102.0	118.0	1020		4120

Normen / Standards:
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
10 bar 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
OIL PETROL 10 BAR WP 50% AROMATICS -M-

Lengten / Längen / Lengths:
40 m

2015 - -

