



UNIVERSAL/12 P12

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| Inwendig: SBR | Innen: SBR | Inside: SBR |
| Kleur: Zwart | Farbe: Schwarz | Colour: Black |
| Uitwendig: SBR | Aussen: SBR | Outside: SBR |
| Kleur: Zwart | Farbe: Schwarz | Colour: Black |

Universele water/luchtslang voor een breed scala van toepassingen
 - geschikt voor koud en warm water t/m 80°C perslucht tot 10 Bar, logen, chemicaliën
 - uitwendig slijtvast en weerbestendig

Industrieschlauch in dunkler Qualität
 - geeignet für Heiss und Kaltwasser bis 80°C, Pressluft bis 10 Bar, Laugen, Chemikalien, beständig gegen Ölsuren
 - Decke abrieb und witterungsbeständig

Delivery hose for industrial applications, black mandrel built
 - suitable for water 12 Bar max 80°C and air 10 Bar
 - abrasion and weathering resistant cover
 - tube resistant to effects of oil mists

| Artikel Nr Artikel Nr Article Nr | Binnen Innen Inside ø mm | Buiten Aussen Outside ø mm | Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm | Vakuum Vakuum Vacuum Bar | Gewicht Gewicht Weight gr/m |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 10LU10025000 | 25.0 | 34.0 | 250 | | 600 |
| 10LU10028000 | 28.0 | 38.0 | 290 | | 680 |
| 10LU10030000 | 30.0 | 41.0 | 300 | | 1020 |
| 10LU10032000 | 32.0 | 42.0 | 320 | | 1080 |
| 10LU10035000 | 35.0 | 47.0 | 350 | | 1160 |
| 10LU10038000 | 38.0 | 49.0 | 380 | | 1450 |
| 10LU10040000 | 40.0 | 54.0 | 400 | | 1510 |
| 10LU10045000 | 45.0 | 59.0 | 450 | | 1820 |
| 10LU10048000 | 48.0 | 62.0 | 480 | | 1880 |
| 10LU10050000 | 51.0 | 64.0 | 500 | | 1950 |
| 10LU10055000 | 55.0 | 69.0 | 580 | | 2030 |
| 10LU10063000 | 63.0 | 79.0 | 630 | | 2350 |
| 10LU10070000 | 70.0 | 86.0 | 700 | | 2600 |
| 10LU10075000 | 76.0 | 91.0 | 760 | | 2780 |
| 10LU10080000 | 80.0 | 96.0 | 800 | | 2950 |
| 10LU10090000 | 90.0 | 106.0 | 900 | | 3150 |
| 10LU10100000 | 102.0 | 118.0 | 1020 | | 3450 |
| 10LU10110000 | 110.0 | 128.0 | 1100 | | 3910 |
| 10LU10125000 | 127.0 | 145.0 | 1270 | | 4820 |
| 10LU10150000 | 152.0 | 170.0 | 1520 | | 5830 |

Normen / Standards:
ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -25 °C +90 °C

Werkdruk Barstdruk
 Betriebsdruck Platzdruck
 Working Pressure Burst Pressure
 12 bar 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
UNIVERSAL AIR WATER HOSE WP 12 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
20 - 40 m



2015 - -

