



HAW 4320

Inwendig:	SBR/EPDM	Innen:	SBR/EPDM	Inside:	SBR/EPDM
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	EPDM/SBR	Aussen:	EPDM/SBR	Outside:	EPDM/SBR
Kleur:	Geel	Farbe:	Gelb	Colour:	Yellow

Hogedruk persslang voor een breed toepassingsgebied in de industrie en landbouw

- geschikt voor warm en koud water, perslucht, chemicaliën, lichte zuren, bestrijdingsmiddelen, water met vaste delen, inerte gassen
- textielcordinlagen
- zeer soepel en flexibel
- zeer goede ozon en UV bestendigheid

Hochdruckschlauch dorngefertigt für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft

- geeignet für Warm und Kaltwasser, Pressluft, Chemikalien, verdünnte Säuren, Pestizide, Wasser mit Feststoffen, inerte Gase
- Textilcordeinlagen
- hoch flexibel und geschmeidig
- sehr gute Ozon und UV Beständigkeit

High pressure hose for a wide scale of industrial and agricultural applications

- suitable for warm and cold water, chemicals, diluted acids, pesticides and water with suspended solids, inert gases
- textile cord reinforcements
- good flexibility and easy handling
- very good ozone and UV resistance

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
10LU20013YFA	13.0	24.0	104		480
10LU20019YFA	19.0	30.0	152		550
10LU20025YFA	25.0	37.0	200		700
10LU20032YFA	32.0	44.0	256		1050
10LU20038YFA	38.0	52.0	304		1400
10LU20050YFA	51.0	65.0	408		1800
10LU20060YFA	60.0	76.0	480		2540
10LU20063YFA	63.0	79.0	504		2650
10LU20076YFA	76.0	92.0	608		3650
10LU20090YFA	90.0	108.0	720		4300
10LU20102YFA	102.0	122.0	816		5150

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C + 80 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
20 bar 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
HAW4320 STIKSTOF-NITROGEN WP20BAR

Lengten / Längen / Lengths:
40 - 60 m



2015 - -

