



OIL SD P15

Inwendig:	NBR	Innen:	NBR	Inside:	NBR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	SBR/CR	Aussen:	SBR/CR	Outside:	SBR/CR
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black

Olie/benzine zuig-/persslang
 - textielinlagen met stalen spiraal
 - geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten, oliën, hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen
 - flexibel en knikvast
 - met a/s wire
 - olie- en weerbestendige buitenwand

Spiralschlauch glatt für Öle und Kraftstoffe
 - Textieleinlage mit Stahlspirale
 - geeignet für Kohlenwasserstoffprodukte bis 50% Aromatengehalt
 Diesel, Öl und Hydraulikflüssigkeiten
 Schmiermittel
 - flexibel und knickfest
 - elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
 - Öl und witterungsbeständige Decke

Oil and fuel resistant suction/discharge hose
 - textile reinforcements with embedded steel wire helix
 - flexibel and kinkresistant
 - suitable for hydrocarbons with max. 50% aromatic contents, oils, fuels, hydraulic fluids, lubricants
 - a/s wire
 - oil and weatherresistant cover

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
10OCS0019010	19.0	29.0	114	0.8	750
10OCS0025010	25.0	35.0	150	0.8	890
10OCS0032010	32.0	42.0	192	0.8	1100
10OCS0035010	35.0	45.0	210	0.8	1250
10OCS0038010	38.0	50.0	228	0.8	1370
10OCS0040010	40.0	51.0	240	0.8	1420
10OCS0042010	42.0	53.0	260	0.8	1530
10OCS0045010	45.0	55.0	270	0.8	1650
10OCS0050010	50.0	61.0	300	0.8	1850
10OCS0051010	51.0	62.0	310	0.8	190
10OCS0060010	60.0	72.0	360	0.8	2100
10OCS0063010	63.0	76.0	378	0.8	2300
10OCS0070010	70.0	83.0	420	0.8	2550
10OCS0075010	75.0	89.0	450	0.8	3120
10OCS0076010	76.0	90.0	470	0.8	3250
10OCS0080010	80.0	94.0	480	0.8	3300
10OCS0100010	100.0	116.0	600	0.8	4100
10OCS0102010	102.0	118.0	620	0.8	4600
10OCS0127010	127.0	148.0	760	0.8	6650
10OCS0150010	152.0	172.0	900	0.8	8850
10OCS0110010	110.0	127.0	660	0.8	5600

Normen / Standards:
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C + 93 °C

Werkdruk Barstdruk
 Betriebsdruck Platzdruck
 Working Pressure Burst Pressure
 10 bar 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 OIL PETROL S & D 10 BAR WP 50%
 AROMATICS -M

Lengten / Längen / Lengths:
40 m

2015 - -

