

AV 5000

Inox / Stainless steel

AV 5000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 5000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 5000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaporic treatment steel



AV 5000 | AV 5000 316 | AV 5000 FE | AV 5000 CA

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket



II 2 GD 70

ST 50
ST 50 316
ST 50 FE
ST 50 CA



Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" 1"		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 30 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) / up to 30 mt 3/4" (external diam. 28 mm) Fino a 25 mt 1" / up to 25 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M o 1" M		
Peso Weight	40 kg		
Dimensione imballo Packing size	550x570x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Included Accessories	Tampone finecorsa (3/4" o 1") / Hose bumper (3/4" or 1")		