



AQUAFLAT M

Inwendig:	PVC	Innen:	PVC	Inside:	PVC
Kleur:	Zwart	Farbe:	Schwarz	Colour:	Black
Uitwendig:	PVC	Aussen:	PVC	Outside:	PVC
Kleur:	Blauw	Farbe:	Blau	Colour:	Blue
Medium duty vinyl afvoerslang van PVC met polyesterinlagen		PVC Flachschauch M - Ausführung mit Polyesterinlagen		PVC layflathose with polyester reinforcements	
- licht en platoprolbaar		- niedriges Gewicht, flach aufrollbar		- low weight, can be coiled flat	
- UV en ozonbestendig		- Ozon und UV beständig		- ozone and UV resistant	
- gladde binnenwand met lage frictie-weerstand		- glatte Seele mit niedrigem Reibungs-widerstand		- smooth tube with low friction coefficient	
- lage lengterek		- geringe Längsdehnung		- low elongation	

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m

20WFM0019000	19.0				170
20WFM0025000	25.0				230
20WFM0032000	32.0				250
20WFM0035000	35.0				290
20WFM0038000	38.0				300
20WFM0041000	41.0				320
20WFM0045000	45.0				350
20WFM0050000	50.0				410
20WFM0054000	54.0				480
20WFM0060000	60.0				540
20WFM0063000	63.0				590
20WFM0070000	70.0				620
20WFM0075000	75.0				700
20WFM0080000	80.0				750
20WFM0084000	84.0				800
20WFM0090000	90.0				860
20WFM0100000	100.0				1050
20WFM0110000	110.0				1150
20WFM0125000	125.0				1350
20WFM0150000	150.0				1600
20WFM0200000	200.0				2400

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C + 60 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
3-8 bar 9-24 bar

Markering / Markierung / Branding:
AQUAFLAT - M

Lengten / Längen / Lengths:
50 - 100 m