



HEATERHOSE G 1000

Inwendig: EPDM	Innen: EPDM	Inside: EPDM
Kleur: Zwart	Farbe: Schwarz	Colour: Black
Uitwendig: EPDM	Aussen: EPDM	Outside: EPDM
Kleur: Zwart	Farbe: Schwarz	Colour: Black
EPDM heetwaterslang, uitwendig glad voor verwarmings en koelingssystemen tot 100°C - ISO 4081 gekenmerkt - geschikt voor koelwater met antivries t/m 100°C, kortstondig 120 °C - soepel en knikvast ook voor inbouw in beperkte ruimten waar kleine buigstralen vereist zijn	EPDM Kühlerschlauch mit glatter Decke für Heizsystem in Fahrzeugen im Temperaturbereich bis 100 °C - ISO 4081 Aufdruck - geeignet für Kühlwasser mit Frostschutz-zusätzen bis 100 °C, Spitze 120 °C - hohe Knickfestigkeit für Einbau mit kleinen Biegeradien	EPDM radiator hose for industrial and automotive applications at temperatures up to 100 °C - black tube and cover with ISO 4081 brand - resistant to hot water with common antifreeze up to 100°C, peak 120 °C - kinkresistant construction for small bends in engine compartments or cabins

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m

10WHD0010000	10.0	17.0	100		190
10WHD0013000	12.5	19.5	125		230
10WHD0014000	14.0	21.0	140		240
10WHD0016000	16.0	23.0	160		300
10WHD0019000	19.0	27.0	200		410
10WHD0025000	25.0	33.0	250		500

Normen / Standards:
ISO 4081/1

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C + 100 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
6 bar 18 bar

Markering / Markierung / Branding:
OPTIMIT CARHEATER DIA ISO4081/1 <EPDM>
<PES><EPDM> DATE

Lengten / Längen / Lengths:
50 m



2015 - -

