



S 557 VENT HOSE

Inwendig: PVC	Innen: PVC	Inside: PVC
Kleur: Grijs	Farbe: Grau	Colour: Gray
Uitwendig: PVC	Aussen: PVC	Outside: PVC
Kleur: Grijs	Farbe: Grau	Colour: Gray

Lichte PVC afzuigslang grijs met slagvaste witte spiraal

- inwendig glad voor optimale doorstroming
- zeer flexibel en knikvast
- goede vormstabiliteit
- uitwendig geribd
- leverbaar in zwart als vijwerslang

Leichter PVC Absaugschlauch mit schlagfester PVC Spirale

- innen glatt mit optimalem Strömungsprofil
- hoch flexibel und knickfest
- sehr gute Formstabilität, aussen gewellt
- aussen gewellt
- lieferbar in schwarz als Teichschlauch

Light weight PVC ventilation hose with shockproof PVC spiral

- smooth inner tube for optimal flow characteristics
- very flexible and kink resistant
- very good dimensional stability
- corrugated cover
- also available in black cover for applications as pond hose

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
20LMA0020000	20		20		120
20LMA0025000	25		25		175
20LMA0030000	30		30		210
20LMA0032000	32		32		240
20LMA0035000	35		35		265
20LMA0038000	38		38		310
20LMA0040000	40		40		330
20LMA0050000	50		50		450
20LMA0055000	55		55		550
20LMA0060000	60		60		600
20LMA0063000	63		63		620
20LMA0075000	75		75		780
20LMA0080000	80		80		900
20LMA0090000	90		90		1050
20LMA0100000	100		100		1100
20LMA0110000	110		110		1400
20LMA0125000	125		125		1600
20LMA0150000	150		150		2000
20LMA0200000	200		200		2650
20LMA0250000	250		250		3000
20LMA0300000	300		300		4150

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-5 °C +50 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working Pressure Burst Pressure
0 bar 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

Lengten / Längen / Lengths:
10 - 50 m

2016 - -

